

FT Doc. 4-HEAT-1-1 Ed.1

WhaleSpray

Technisches Datenblatt

WS HITZESPERRGEL

Familie:

Produkt-Code HEATG00



Datum der Erstellung:
13/03/2018 Datum der
Überarbeitung:
Seite: 1 von 1

BESCHREIBUNG

WS Heat barrier ist ein Spezialgel zum Schutz von Oberflächen und Bauteilen vor Hitze und Flammen bei allen Schweißverfahren.

Schützt Oberflächen auch vor Flammen.

MERKMALE UND VORTEILE

- Haftet auf allen Arten von Oberflächen, auch vertikal.
- Es ist sicher, ungiftig, unschädlich für die Haut und geruchsneutral.
- Verdunstet 48 Stunden nach der Anwendung.
- Ideal für den Rückenschutz von Mig- und Elektrodenschweißnähten.
- Geeignet für alle Metalle, Stahl, rostfreien Stahl, Messing, Aluminium, Bronze, usw.
- Hinterlässt keine Rückstände auf Oberflächen.
- Verkürzt die Schweißzeit, ohne dass Elemente, die beschädigt werden können, demontiert werden müssen.
- Es ist farblos.

ANWENDUNGEN

Schutz von:

- Ventile.
- Gummis und Dichtungen aller Art.
- Lackierte oder verzinkte Oberflächen.
- Pipelines.
- Mauern.
- Stoffe und Teppiche.
- Holz.
- Glas.
- Bleche.
- Jede Oberfläche, die anfällig für Hitze oder Schweißflammen ist.

GEBRAUCHSANWEISUNG

- Durch Aufsprühen auf die zu schützende Oberfläche auftragen.

